

Solenoids



Solenoid S390

De **Bermad** solenoid serie S390 is een reeks stuurventielen speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare irrigatie installatie. Een unieke kunststof behuizing, uit 1 stuk gegoten, staat garant voor een absolute vochtdichtheid van de spoel.

Zeer laag energieverbruik, wat toepassing op lange afstanden mogelijk maakt zonder veel spanningsverliezen. Voor directe montage op de Bermad afsluiters, 2w besturing voor schoon en 3w besturing voor minder schoon water.

Bermad/ASCO Solenoid

De industriële **Bermad/ASCO** solenoid serie 600 is een reeks universele stuurventielen ontworpen voor watertoepassingen. Gemaakt voor directe montage op kunststof Bermad afsluiters van 3/4" tot 3" of op een solenoid basis als 2w en/of 3w stuurventiel.

Voordelen:

- Alleen RVS delen in contact met water
- Rubbers en afdichtingen zijn van FPM (viton)
- ED= 100%, voor lange of continue inschakeling
- Een IP 65 draadaansluiting met een Industrial Type B connector



UVAR

Wijzigingen en/of typfouten voorbehouden



Solenoid Technische gegevens

Solenoid S390

Specificaties:

Materialen:

- Afdichtingen: NBR
- Onderdelen in contact met water: RVS 400, Polyamide

Spanningstolerantie: $\pm 10\%$

Vermogens: 1.7 W – 4.2 W

Kv solenoid: 0,8 l/min, doorlaat 1,6 mm

Kv solenoid basis: 1,33 l/min, doorlaat 1,8 mm

Werkdruk: 0 – 10 bar

Temperatuur: water tot 80 °C

Art.nr.	Voltage	Watt	Serie
2-weg			
2U202390	24VDC	3.6	S-390-2
2U203390	24VAC	1.7	S-390-2
3-weg			
2U204390	24VDC	4.2	S-390-3
2U205390	24VAC-D	2.2	S-390-3-D
2U205391	24VAC	2.9	S-390-3-R
3-weg-NC			
2U206390	24VDC	4.2	S-390-3-NC
2U207390	24VAC	3.5	S-390-3-NC

Bermad/ASCO Solenoid

Specificaties:

Materialen:

- Afdichtingen/rubbers: FPM (viton)
- Onderdelen in contact met water: RVS

Spanningstolerantie: $\pm 10\%$

Vermogens: AC 4.0 W – DC 5.5 W

100% ED – IP 65

Werkdruk: 0 – 10 bar

Temperatuur: water tot 80 °C

Art.nr.	Voltage	Watt	Serie
2-weg			
2U202600	24VDC	5.5	600-2
2U203600	24VAC	4.0	600-2
2U208600	220V	6.3	600-2
3-weg			
2U204600	24VDC	5.5	600-3
2U205600	24VAC	4.0	600-3
2U209600	220V	6.3	600-3
3-weg-NC			
2U206600	24VDC	5.5	600-3-NC *
2U207600	24VAC	4.0	600-3-NC *

* Uitgevoerd als compleet solenoidventiel met RVS solenoid basis



UVAR

Wijzigingen en/of typfouten voorbehouden