

SV afsluiter



SV Afsluiter

De **Bermad** SV AFSLUITER serie is een messing afsluiter in de maten ½", ¾" en 1".

Dit kleine type afsluiter is uitermate geschikt voor het gebruik in en rond het huis voor bijvoorbeeld het automatisch vullen van emmers of baden.

Dit elektroventiel is ook makkelijk toe te passen in irrigatie systemen van o.a. geveltuinen, kleine parken, bloemenperken enz...

Deze SV afsluiter kan zowel handbediend als elektrisch worden aangestuurd.

Het geavanceerde ontwerp staat garant voor het probleemloos openen en sluiten van de afsluiter. Dit voorkomt schade als gevolg van waterslag.

Hiermee is de SV serie een geschikte en betrouwbare oplossing voor een groot aantal toepassingen.



Wijzigingen en/of typefouten voorbehouden



SV afsluiter Technische gegevens

Technische gegevens afsluiter:

In alle posities te installeren, rekening houdend met de stroomrichting die aangegeven staat met een pijl op het huis.

Maximale toegestane watertemperatuur: 70 °C

Maximale toegestane omgevingstemperatuur: 50 °C

Drukbereik: 0.5-10 bar

Maximale flow: 3.5 m³/h

Beschermingsgraad: IP 68

Materialen:

Body: messing

Diafragma: nitrilbutadien rubber (NBR)

Afmetingen (1/2" exempl.):

Lengte: 57mm

Hoogte zonder solenoid: 42mm

Hoogte met solenoid: 76mm

Gewicht: 380gr (Inclusief solenoid)

Technische gegevens solenoid:

Voltages: 24VAC, 24VDC, 12VDC, latching solenoid 6-20V

Spanningstolerantie: ± 10%

Materialen:

Afdichting: nitrilbutadien rubber (NBR)

Metalen delen: RVS

Kunststof delen: Nylon



Wijzigingen en/of typerfouten voorbehouden